



Catálogo de



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

D25013K-B3

Rotomartillo Combinado SDS Plus 7/8" (22mm)

Características y Beneficios

- La energía de impacto de 2.4 Joules permite una perforación rápida y un cincelado poderoso.
- El motor de 650W es de alto rendimiento y está protegido contra sobrecarga
- La función de velocidad reversa ayuda a remover los fijadores
- El embrague de fábrica reduce las reacciones repentinas de alta torsión si la broca se atasca
- El mango lateral a 360° se ajusta fácilmente para preferencia o uso en áreas estrechas
- Sistema de protección contra polvo único que evita la entrada de polvo dentro del mecanismo de percusión.



Incluye

- Empuñadura Lateral Multiposición
- Tope de Profundidad

Especificaciones

Potencia	650W
Velocidad	0-1,550 rpm
Impactos por minuto	0-4550 ipm
Energía de impacto	2.4 Joules
Max. Capacidad en madera	1-1/4" (30mm)
Max. Capacidad en Metal	1/2" (13mm)
Max. Capacidad en Hormigón	7/8" (22mm)
Vibración mano/brazo	11.00 m/s ²
Peso de la herramienta	2.3 Kg.



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667



D25501K

SP 1-9/16" SDS Max Combination Hammer Kit

Propuesta de venta

- .
- SP 13.5 Amp motor provides maximum performance & overload protection; 210-415 rpm; 1430-2840 bpm
- SP 8.7 ft lbs. of Impact Energy provides fast drilling and powerful chipping
- SP Rear Handle Mount for increased user comfort in down drilling applications
- SP Factory Set Clutch reduces sudden, high torque reactions if bit jams
- SP Trigger Lock On provides increased user comfort in extended use chipping applications

Incluye

- SP 360 side handle
- SP Depth Rod
- SP Kit Box
- SP Users Guide

Garantía

- Garantía de 90 días de devolución de su dinero
- SP 1 Year Free Service Contract



Especificaciones	
SP Optimal Concrete Drilling	3/8" - 1-1/4" "
Amperios	12 Amperios
Energía de impacto	8.0 libras-pie
SP Vibration Control	SP Yes - SHOCKS
Velocidad sin carga	490 rpm
Soplados/min	3300 bpm
Embrague	SP 2 Stage clutch CTC®
Longitud de la herramienta	18.6" "



D28402-B3

Esmeriladora Angular de 4-1/2" (115mm)

Características y Beneficios

- Motor de 11000 rpm para mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecarga.
- Sistema de Expulsión de Polvo™ incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo que entran en la herramienta.
- Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT), proporciona un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo el ruido y la vibración
- Brazo porta Carbón de una pieza, previene que el carbón se atasque por el ingreso del polvo y esquirlas.
- Liberador de disco Quick-Change™, permite al usuario remover el disco fácilmente y con rapidez sin uso de la llave.
- Guarda ajustable sin llave que permite realizar ajustes sin herramientas, mejorando así la productividad.
- Mango de dos posiciones de vibración reducida, proporciona mayor comodidad durante periodos extendidos de esmerilado y/o corte.



Incluye

- Discos de centro rebajado (Tipo 27)
- Llave
- Guarda ajustable sin llave
- Mango Lateral de 2 Posiciones



Especificaciones

Amps 120V	10 Amps
Watts 120V	1200 W
Velocidad Sin Carga	11000 rpm
Usar Discos de RPM Sobre	12000 rpm
Traba de Eje	Si
Rosca del Eje	5/8"-11
Peso de la Herramienta	2,04 Kg

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



D28490-B3

Esmeriladora de 9" (230mm)

Características y Beneficios

- Motor de 2,200W, potencia suficiente para gran cantidad de aplicaciones de corte y desbaste.
- Motor protegido contra la abrasión.
- Empuñadura lateral con dos posiciones para mayor versatilidad.
- Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida.
- Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.



Incluye

- Guarda protectora
- Empuñadura lateral
- Tuerca
- Llave



Especificaciones

Watts	2,100
Velocidad	6500 rpm
Máx. Diámetro de disco	9"(230 mm)
Eje	M14
Peso de la herramienta	4.6 Kg.

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



D55168

Compresor de Aire

- 5.4 SCFM (pies cúbicos por minuto) generados a 90 PSI (libras por pulgada cuadrada) que permite una rápida recuperación.
- Diseño único de marco lateral protegé todos los componentes para que no se dañen durante el uso y el transporte.
- Bomba sin aceite duradera, para una mayor vida y operación libre de mantenimiento
- Drenaje con válvula de bola permite un drenaje rápido y completo que prolonga la vida útil
- Mango/Enrollador de Manguera brinda protección a los medidores el regulador sirve como un cómodo soporte del cable y la manguera
- Ruedas semineumáticas de banda ancha brinda una mejor estabilidad y facilitan la movilidad con ruedas resistentes a las pinchaduras



H.P. Reales	1.8
Velocidad	3400 rpm
Nivel de Ruido	78 DBA
SCFM 90 PSIG	5,4 SCFM
Presion Max (psig)	200 psi
Valvula de drenaje	4
Cabezal	10"
Tanque ASME (gal)	15 gals.
Peso de la Herramienta	41.8 kg

Incluye

- Compresor de Aire 90 PSIG
- Panel de control con dos acoples universales de conexión rápida



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



DW235G

Taladro VVR de 1/2" (13mm) (0-850 rpm)

Características y Beneficios

- Engranajes helicoidales con tratamiento térmico para mayor vida útil
- Carcaza de engranajes metálica para durabilidad y confiabilidad en el sitio de trabajo
- Gatillo de goma de dos dedos para mayor comodidad
- Mango lateral de 360° para mayor control y versatilidad



Especificaciones

Amps 120V	7,8 Amps
Watts 120V	600 W
Velocidad Sin Carga	0-850 rpm
Tamaño del Portabrocas	1/2 "
Reducción de Engranajes	Doble
Peso de la Herramienta	1.9 Kg

Incluye

- Mango Lateral de 360
- Llave de Portabrocas con Sujetador



DW752-B3

Esmeril de Banco 6"

Características y Beneficios

- Motor de inducción de 1/2 HP para aplicaciones de esmerilado industrial
- Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad
- Capacidad de motor de 3,450 rpm para remover material a alta velocidad
- Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el trabajo de manera estable
- Ideal para afilar cuchillas, brocas, cinceles y otras herramientas de corte
- Permite al usuario reducir metales con precisión
- Usando disco de alambre permite la remoción de óxido

Incluye

- Rueda con Grano Abrasivo de 36
- Protección para los ojos
- Deflector de chispas
- Soportes



Especificaciones

Amps 120V	3,1 Amps
Watts	375 W
Caballos de Potencia	1/2 HP
Velocidad Sin Carga	3,450 rpm
Diámetro de Disco	6 "
Diámetro del Eje	1/2 "
Soportes Ajustables	Sí
Peso de la Herramienta	13.8 Kg

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



DW758

Esmeril de Banco 8"

Características y Beneficios

- Motor de inducción de 3/4 HP para aplicaciones de esmerilado industriales
- Base y motor de hierro fundido proveen mayor durabilidad
- Capacidad de motor de 3,600 rpm para remover material a alta velocidad
- Soportes de aluminio maquinados a precisión permiten al usuario posicionar el trabajo de manera estable
- Guarda que hace el escape trasero de las chispas para una mejor visibilidad del operador
- Distancia de 12-1/2" entre los discos para aplicaciones de esmerilado con mayor capacidad
- Ideal para aplicaciones de esmerilado y desbarbado, afilado industrial de cuchillos, cinceles y otras herramientas de corte



Incluye

- Rueda con Grano Abrasivo de 36
- Rueda con Grano Abrasivo de 60
- Protección para los Ojos
- Deflector de Chispas
- Soporte
- Llave de Ajuste

Especificaciones

Amps 120V	4,2 Amps
Watts 120V	500 W
Caballos de Potencia	3/4 HP
Velocidad Sin Carga	3,600 rpm
Diámetro de Disco	8 "
Diámetro eje	5/8 "
Soportes Ajustables	Sí
Peso de la Herramienta	18 Kg



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



DW887

Rectificadora de Matriz de 1-1/2" (40mm) de uso Industrial

Características y Beneficios

- Motor 3 Amp, 25,000 rpm provee alta velocidad y alta potencia para todas las aplicaciones de esmerilado de 1-1/2"
- Capacidad de AC/DC trabaja con soldadores y generadores para productividad aumentada
- Interruptor de paleta con traba para agarre más fácil
- Collet de 1/4" con reductor de 1/8" permite el uso de varios accesorios
- Ideal para para cualquier tipo de aplicaciones con superficies redondas, tuberías y cañerías



Incluye

- 2 Llaves
- Collet de 1/4"
- Reductor de Collet de 1/8"



Especificaciones

Amps 120V	4 Amps
Watts 120V	430 W
Velocidad Sin Carga	25,000 rpm
Rosca del Eje	Collet de 1/4" y Reductor de 1/8" "
Peso de la Herramienta	1,4 Kg

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



DWE1622K-B3 Taladro Magnético 2"- 1,200W

Características y Beneficios

- Potente motor de 1,200 watts
- Cambio de 2 velocidades mecánicas para optimizar perforación de (7/8" – 2") 22mm a 50mm
- Panel de Control Intuitivo
- Juego de mangos de liberación rápida
- Encastre de liberación rápida, para un cambio fácil de las brocas anulares y sin herramientas
- Depósito de refrigerante con imán para colocar en ambos lados
- Interruptor con bloqueo por bajo voltaje o desconexión
- Arnés de seguridad
- Mandril de 16mm y adaptador, incluidos para permitir la perforación con brocas convencionales
- Liberación de carrera adicional de 90 mm para aplicaciones especiales



Incluye

- Sujetador de cambio rápido
- Depósito de refrigerante
- Guarda de plástico
- Arnés de seguridad
- Mandril de 16mm y adaptador
- 2 Llaves
- 3 mangos



Especificaciones

Watts 120V	1,200W
Velocidad	300/450 rpm
Max. Profundidad de Corte	2" (50mm)
Max. Diámetro de Corte	2" (50mm)
Encastre sin llave	Sí
Fuerza de Imán	4.1 NW
Peso	14.5 Kg.

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



DWE4020-B3 Miniesmeril 4-1/2" 800W

Características y Beneficios

- Caja de engranes de diseño compacto
- Tamaño compacto y cuerpo esbelto para mejor agarre
- Guarda de Tornillo
- Tuerca Quick Change™
- Carbones de larga vida
- Motor a 12,000 rpm's con lo que el motor enfría mas rápido



Especificaciones

Watts 120V	800 W
Velocidad Sin Carga	12,000 rpm
Traba del eje	Sí
Cable	2.5 Mts.
Guarda	Sí
Diámetro del Disco	4-1/2" (113mm)
Peso	2.2Kg.

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx



DWE4120-B3 Miniesmeril 4-1/2" 900W

Características y Beneficios

- Caja de engranes de diseño compacto
- Tamaño compacto y cuerpo esbelto para mejor agarre
- Guarda sin llave que no requiere uso de herramienta
- Tuerca Quick Change™
- Carbones de larga vida 2X
- Motor a 11,000 rpm's con lo que el motor enfría mas rápido



Especificaciones

Watts 120V	900 W
Velocidad Sin Carga	12,000 rpm
Traba del eje	Sí
Cable	2.5 Mts.
Guarda	Sin llave
Diámetro del Disco	4-1/2" (113mm)
Caja de engranes	Esbelta
Peso	1.7Kg.

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

